

Bâches chauffantes VELCRO 90°C

BÂCHES STANDARD DE 1 À 4 M2, RÉCHAUFFE-FÛTS, RÉCHAUFFE IBC, ET TOUTES LES FABRICATIONS SUR MESURE

Les **+** de la GAMME VELCRO 90°C :

- Tous les avantages des bâches 90°C 3a telec
- Les bandes velcro latérales pour **ASSEMBLAGE RAPIDE ET FIABLE** de plusieurs bâches
- Recouvrement de surfaces de différentes dimensions, et de **GÉOMÉTRIES VARIABLES**
- Stockage et manipulations facilitées.



⚡ CARACTÉRISTIQUES :

- Installation rapide par sandows, oeillets, velcro
- Utilisables en intérieur comme en extérieur
- Diffusion d'une température homogène
- Réglage de la température par thermostat mécanique 10-90°
- Déperditions de chaleur limitées par un calorifugeage sur toute la hauteur
- Adaptées aux contraintes des industries agroalimentaire et pharmaceutiques

⚡ UTILISATION :

- Température d'utilisation mini : - 40°C*
- Température d'utilisation maxi (bâche sous tension et déployée) : + 60°C
- Température de stockage maxi (bâche hors tension) : + 80°C

*Préciser si la température descend en dessous de -25°C



A SAVOIR

(1) Norme IP54 = Norme garantissant l'imperméabilité à l'eau et l'étanchéité à la poussière.

(2) Appareil classe I = l'appareil possède une isolation fonctionnelle avec une borne de terre et une liaison équipotentielle.

(3) Classification européenne de réaction au feu : M2.

⚡ SPÉCIFICATIONS :

- Garantie 2 ans
- Entièrement soudées : IP54 (1)
- Sécurité électrique : appareil de classe 1(2)
- Non feu M2 (3)
- Fabrication française



CONTACTEZ-NOUS !

Une question ? Un conseil ?

Contactez- nous **01 34 91 04 03**, nous vous accompagnerons dans l'étude de votre besoin.



MODÈLE	BÂCHE 0,6 X 0,6M	BÂCHE 0,5 X 1M	BÂCHE 0,8 X 1,2M	BÂCHE 1 X 1 M	BÂCHE 0,5 X 3 M	BÂCHE 1 X 2M	BÂCHE 2 X 2M
Dimensions en mm	600 x 600 mm	500 x 1000 mm	800 x 1200 mm	1000 x 1000 mm	500 x 3000 mm	1000 x 2000 mm	2000 x 2000 mm
Puissance nominale	200 W	300 W	560 W	600 W	900 W	1200 W	2400 W
Application	Mise hors gel + Maintient à température + Chauffe						
Thermostat	+10°C à 90°C						
Tension standard	230 V						
Velcro	Positionné sur le côté gauche et le côté droit de la bâche par rapport au thermostat						
Câble d'alimentation	2000 mm						



Création : pauline.lebeau@gmail.com
<http://pops.ultra-book.com/>

Photos non contractuelles

3a
telec

6 Rue de la Vallée Yart
78640 Saint-Germain-de-la-Grange
01 34 91 04 03 / commercial@aaatelec.fr